



UP 210
Kalk-Zement-Unterputz

Unterputze

UP 210

Kalk-Zement-Putz zur Herstellung wasserabweisender Unterputze auf mittelschweres Mauerwerk mit einer Rohdichte > 700 kg/m³ zur Aufnahme von mineralischen Oberputzen und Kunstharzbeschichtungen ggf. nach Vorbehandlung. Besonders geeignet für Feuchträume, Keller, Garagen und als Unterputz für Kratzputze sowie als Fliesenuntergrund in Bädern, Küchen, Feuchträumen etc.

- Mörtelgr. P II / Festigkeitskl. CS II nach DIN V 18550 / DIN EN 998-1
- Werkrockenmörtel kalkzementgebunden
- chromatarm gemäß TRGS 613
- Baustoffklasse A
- für innen und außen
- wasserabweisend
- diffusionsoffen
- feuchteaufnahmefähig
- zur Verarbeitung mit Maschine oder von Hand
- Grau-Beige

	Körnung	Auftragsdicke mm	Verbrauch kg/m ²	Ergiebigkeit	
				m ² /Sack	m ² /Tonne
UP 210	1,0 mm	10,0	15,4	2,0	65,0
UP 210	1,0 mm	20,0	30,8	1,0	32,5

Diese Angaben sind Zirka-Werte und können je nach Art des Untergrundes abweichen.

Artikel-Nr.	EAN-Code	Artikel	Körnung	Inhalt Sack	Sack Palette	Warengruppe
00009388	4003950000331	UP 210	1,0 mm	30 kg	36	AA 14
00014547		UP 210	1,0 mm	lose		AA 14