



DER VORSPRITZER
Zement-Vorspritzmörtel

Vorbehandlung

Haft- & Vorspritzmörtel

DER VORSPRITZER

DER VORSPRITZER wird vorrangig zur Putzgrund-Vorbehandlung für Wandbaustoffe der Druckfestigkeitsklassen > 6 N/mm² auf rauem und rau geschaltem, offenporigem Beton, Bruchsteinen, gereinigtem Alt- oder Mischmauerwerk, Holz- wolle - Leichtbauplatten sowie KS-Mauerwerk verwendet.

DER VORSPRITZER schafft griffige Oberflächen und reguliert ungleiches Saugverhalten bei unterschiedlich oder zu stark saugendem Putzgrund.

- Mörtelgr. P III / Festigkeitskl. CS IV nach DIN V 18550 / DIN EN 998-1
- Werk trockenmörtel zementgebunden
- chromatarm gemäß TRGS 613
- Baustoffklasse A
- für innen und außen
- grobkörnig
- schafft griffige Oberfläche
- zur Verarbeitung mit Maschine oder von Hand
- Zementgrau

	Körnung	Auftrags- dicke mm	Verbrauch kg/m ²	Ergiebigkeit m ² /Sack	m ² /Tonne
DER VORSPRITZER					
vollflächig	4,0 mm	5,0	8,0	3,8	125,0
50 % deckend	4,0 mm	5,0	4,5	6,7	222,0

Diese Angaben sind Zirka-Werte und können je nach Art des Untergrundes abweichen.

Artikel-Nr.	EAN-Code	Artikel	Körnung	Inhalt Sack	Sack Palette	Waren- gruppe
00062690	4003950041228	DER VORSPRITZER	4,0 mm	30 kg	36	AA 14