



BETOKONTAKT

Haftbrücke auf Beton

Vorbehandlung

Haftbrücken

BETOKONTAKT

BETOKONTAKT ist eine mit reinem Quarzsand abgemischte Kunststoffdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit. Im Innenbereich, auf dichten, nicht saugenden Untergründen als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550 zu verwenden.

Vor dem Auftrag von Gips- und Gips-Kalk-Putzen bzw. vor dem Ansetzen von Trockenputz ist eine Vorbehandlung mit Knauf BETOKONTAKT erforderlich. Die Anwendung von Knauf BETOKONTAKT ist besonders zu empfehlen bei glattgeschaltem Ortbeton oder Vollbetondecken aus Bauelementen sowie abgezogenen Betonfertigteillflächen.

- bei mineralischen Untergründen (insbesondere Beton) im Innenbereich und als Haftbrücke für Gipskarton
- hohe Alkalibeständigkeit
- verarbeitungsfertig
- Verarbeitung mit Lammfellrolle oder maschinell
- Rosa

	Eimer	Verbrauch g/m ²	Ergiebigkeit m ² /Eimer
BETOKONTAKT	20 kg	250,0	80,0

Diese Angaben sind Zirkawerte und können je nach Art des Untergrundes abweichen.

Artikel-Nr.	EAN-Code	Artikel	Farbton	Inhalt Eimer	Eimer Palette	Waren- gruppe
00005454	4003982133441	BETOKONTAKT	Rosa	20 kg	24	AA 07